



SECO



**TRATORES
CORTA-RELVAS**
Tradition since 1888

TABELA DE PREÇOS 2023





SECO Challenge

pág. 4



SECO Starjet 1TO1

pág. 6



SECO Starjet Exclusive 1TO1

pág.7



Starjet Exclusive VK400 Pro

pág. 9



SECO Profesional MP122 D

pág.11



SECO Crossjet

pág. 12



SECO Goliath

pág. 15



**NOVO
DESIGN
2023**

CESTO DE RECOLHA 300L

Com uma alavanca de esvaziamento conveniente.

RECOLHA DESTACÁVEL

Túnel de recolha aerodinâmico e lâminas de recolha altamente eficazes.

ROBUSTEZ E DURABILIDADE

Design equilibrado e correias de grande qualidade que oferecem um desempenho impecável.

MÁXIMO CONTROLO E COMODIDADE

Posição de condução alta e volante ajustável em altura.

MOTOR POTENTE

Loncin 16 HP

TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA

Hydro Gear T2



SECO Challenge

Motor a gasolina	Loncin LC1P92F	
	Monocilíndrico de 452 cc	
	Arranque elétrico com bateria de 12 V 28 Ah	
	Potência máxima 16 HP (12 kW)	
	Refrigerado a ar	
Capacidade combustível	8 litros	
Transmissão	Hydro Gear T2	
	Transmissão hidrostática	
	NÃO inclui bloqueio do diferencial	
Embraiagem lâminas	Embraiagem P.T.O. eletromagnética	
Prato de corte	2 Rotores com lâminas de recolha	
Coletor	Capacidade de recolha do cesto 300 l	
Intervalo altura de corte	30-90 mm (6 posições). Altura das lâminas na posição de transporte = 95 mm	
Pneumáticos	Dianteiros 15 x 6,00-6 2 PLY / Traseiros 18 x 8,50-8 2 PLY	
Velocidade	De 0 a 9 Km/h com variação contínua e marcha-atrás de 0 a 6 Km/h	
Unidade de corte	92 cm	
Dimensões (C x L x A)	2445 x 950 x 1120 mm	
Peso	216 kg	
PREÇO	sem IVA	3.251,22 €
	com IVA	3.999,00 €

Acessório opcional - Jogo de lâminas de recolha (recomendável)

Ref. lâmina dir.: 4532050422863 / Ref. lâmina recolha esq.: 4532050422853

PREÇO POR UNIDADE	sem IVA	44,50 €
	com IVA	53,85 €

Equipamento de série	Luzes de halógeno 20W Aviso sonoro de cesto cheio e desconexão automática Assento standard Alavanca de esvaziamento de cesto conveniente Conta-horas Lâminas de recolha (acessório opcional)
-----------------------------	---



NOVO MODELO 2023

CESTO DE RECOLHA 300L

Com uma alavanca de esvaziamento conveniente.

RECOLHA DESTACÁVEL

Túnel de recolha aerodinâmico e lâminas de recolha altamente eficazes.

ROBUSTEZ E DURABILIDADE

Design equilibrado e correias de grande qualidade que oferecem um desempenho impecável.



MÁXIMO CONTROLO E COMODIDADE

Posição de condução alta e volante ajustável em altura.

MOTOR POTENTE

Loncin 22 HP

TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA

Hydro Gear T2A

SECO Challenge

Motor a gasolina	Loncin LC2P77F
	Cilindrada de 708 cc - 2 cilindros em V
	Arranque elétrico com bateria de 12 V 28 Ah
	Potência máxima 22 HP (16 kW)
	Refrigerado a ar
Capacidade combustível	8 litros
Transmissão	Hydro Gear T2A
	Transmissão hidrostática
	NÃO inclui bloqueio do diferencial
Embraiagem lâminas	Embraiagem P.T.O. eletromagnética
Prato de corte	2 Rotores com lâminas de recolha
Coletor	Capacidade de recolha do cesto 300 l
Intervalo altura de corte	25-80 mm (6 posições). Altura das lâminas na posição de transporte = 95 mm
Pneumáticos	Dianteiros 15 x 6,00-6 2 PLY / Traseiros 18 x 8,50-8 2 PLY
Velocidade	De 0 a 9 Km/h com variação contínua e marcha-atrás de 0 a 6 Km/h
Unidade de corte	102 cm
Dimensões (C x L x A)	2480 x 1060 x 1120 mm
Peso	260 kg
PREÇO	sem IVA 3.982,93 €
	com IVA 4.899,00 €

Acessório opcional - Jogo de lâminas de recolha (recomendável)
 Ref. lâmina dir.: 45S532050422483 / Ref. lâmina recolha esq.: 45S532050422473

PREÇO POR UNIDADE	sem IVA	44,50 €
	com IVA	53,85 €

Equipamento de série	Lâmpadas de halogéneo 20W + Novo design de luzes LED Aviso sonoro de cesto cheio e desconexão automática Assento standard Alavanca de esvaziamento de cesto conveniente Conta-horas Lâminas de recolha (acessório opcional)
-----------------------------	--



RECOLHA DESTACÁVEL



Túnel de recolha aerodinâmico e lâminas de recolha altamente eficazes.

NOVO DESIGN DE CESTO 320 L

Mais resistente e maneável.

ROBUSTEZ E DURABILIDADE



Design equilibrado e correias de grande qualidade oferecem um desempenho impecável.



ERGONOMIA

Melhor posição ergonómica para o utilizador que goza de maior conforto na zona dos pés e melhor visibilidade.



MOTOR POTENTE

Loncin 16 HP



TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA

Tuff Torq K46

SECO Starjet Basic

Motor a gasolina	Loncin LC1P92F
	Monocilíndrico de 452 cc
	Arranque elétrico com bateria de 12 V 28 Ah
	Potência máxima 16 HP (12 kW)
	Refrigerado a ar
Capacidade combustível	12 litros com indicador de nível
Transmissão	Tuff Torq K46
	Com alavanca bypass que permite mover o veículo sem estar ligado
	NÃO inclui bloqueio do diferencial
Embraiagem lâminas	Embraiagem P.T.O. eletromagnética
Prato de corte	2 Rotores com lâminas de recolha
Coletor	Capacidade de recolha do cesto 320L
Intervalo altura de corte	25 -80 mm (7 posições). Altura das lâminas na posição de transporte = 95 mm
Pneumáticos	Dianteiros 16 x 6,50-8 com escultura em V / Traseiros 20 x 10,00-8 com escultura em V
Velocidade	De 0 a 9 Km/h com variação contínua e marcha-atrás de 0 a 6 Km/h
Unidade de corte	102 cm
Dimensões (C x L x A)	2480x1060x1160 mm
Peso	276 kg
PREÇO	sem IVA 4.389,43 €
	com IVA 5.399,00 €

Equipamento de série	Novo design de luzes LED 10W 3200 lm Aviso sonoro de cesto cheio e desconexão automática Assento standard Alavanca de esvaziamento de cesto conveniente Assento standard sem apoio de braços Conta-horas Memória de posição de corte 1 jogo de lâminas de recolha (2 un.)
-----------------------------	--



MÁXIMO CONTROLO E COMODIDADE

Posição de condução alta e volante ajustável em altura.

MOTOR POTENTE

Kawasaki 18 HP

TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA

Tuff Torq K62M

RECOLHA DESTACÁVEL

Túnel de recolha aerodinâmico e lâminas de recolha altamente eficazes.

NOVO DESIGN DE CESTO 380L

Mais resistente e maneável.

ROBUSTEZ E DURABILIDADE

Com kit de reforço, que inclui muitos componentes de qualidade superior.



SECO Starjet Exclusive

Motor a gasolina	Kawasaki FS600V Cilindrada de 603 cc dois cilindros em V Arranque elétrico com bateria de 12V 32 Ah Potência máxima 18 HP (13,5 kW) Refrigerado a ar
Capacidade combustível	12 litros com indicador de nível
Transmissão	Tuff Torq K62M Transmissão hidrostática Com alavanca bypass que permite mover o veículo sem estar ligado Inclui bloqueio do diferencial
Embraiagem lâminas	Embraiagem P.T.O. eletromagnética
Prato de corte	2 Rotores com lâminas de recolha
Coletor	Capacidade de recolha do cesto 380 l
Intervalo altura de corte	25-80 mm (7 posições). Altura das lâminas na posição de transporte = 95 mm
Pneumáticos	Dianteiros 16 x 6,50-8 com escultura em V / Traseiros 20 x 10,00-8 com escultura em V
Velocidade	De 0 a 9 Km/h com variação contínua e marcha-atrás de 0 a 6 Km/h
Unidade de corte	102 cm
Dimensões (C x L x A)	2580x1060x1250 mm
Peso	278 kg
PREÇO	sem IVA 6.096,75 €
	com IVA 7.499,00 €

Equipamento de série	Aviso sonoro de cesto cheio e desconexão automática Assento confortável com apoio de braços Alavanca de esvaziamento de cesto conveniente Conta-horas e controlo da velocidade de cruzeiro Memória de posição de corte Tomada de 12V (para poder carregar o telemóvel ou outro dispositivo) Escova protetora na alavanca de regulação de altura. 1 jogo de lâminas de recolha (2 un.)
Kit de reforço de série	1. Barras protetoras na unidade de corte (frontal e lateral) 2. Correia de transmissão OPTIBELT VB 77AI (vida útil 100% superior) 3. Correia dentada unidade de corte CONTITECH 20 DS8M 1760 (vida útil 30% superior) 4. Solenoide TROMBETTA superior com IP67 5. Rolamentos unidade corte reforçados 6. Fixação das lâminas reforçada 7. Rolamento de rodas reforçado 8. Polias superiores com rolamentos substituíveis





CESTO DE RECOLHA 400 l

Com sistema hidráulico para descarga em altura (até 1,9 m)

RECOLHA DESTACÁVEL

Túnel de recolha aerodinâmico e lâminas de recolha altamente eficazes.

ROBUSTEZ E DURABILIDADE

Com kit de reforço, que inclui muitos componentes de qualidade superior.



MÁXIMO CONTROLO E COMODIDADE

Posição de condução alta e volante ajustável em altura.

MOTOR POTENTE

Kawasaki 18 HP


TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA

Tuff Torq K664E

SECO Starjet Exclusive VK400 Pro

Motor a gasolina	Kawasaki FS600V	
	Cilindrada de 603 cc dois cilindros em V	
	Arranque elétrico com bateria de 12V 32 Ah	
	Potência máxima 18 HP (13,5 kW)	
	Refrigerado a ar	
Capacidade combustivel	12 litros com indicador de nível	
Transmissão	Tuff Torq K664E	
	Transmissão hidrostática	
	Com alavanca bypass que permite mover o veículo sem estar ligado	
	Inclui bloqueio do diferencial	
Embraiagem lâminas	Embraiagem P.T.O. eletromagnética	
Prato de corte	2 Rotores com lâminas de recolha	
	Capacidade de recolha do cesto 400L com elevação hidráulica até 1,90 m	
Intervalo altura de corte	25-80 mm (7 posições). Altura das lâminas na posição de transporte = 95 mm	
Pneumáticos	Dianteiros 16 x 6,50-8 com escultura em V / Traseiros 20 x 10,00-8 com escultura em V	
Velocidade	De 0 a 9 Km/h com variação contínua e marcha-atrás de 0 a 6 Km/h	
Unidade de corte	102 cm	
Dimensões (C x L x A)	2700x1060x1432 mm	
Peso	400 kg	
PREÇO	sem IVA	10.974,80 €
	com IVA	13.499,00 €
Equipamento de série	Aviso sonoro de cesto cheio e desconexão automática Assento confortável com apoio de braços Alavanca de esvaziamento de cesto conveniente Conta-horas e controlo da velocidade de cruzeiro Memória de posição de corte Tomada de 12V (para poder carregar o telemóvel ou outro dispositivo) Escova protetora na alavanca de regulação de altura. Display indicadores (bateria, travões, combustivel, lâminas acionadas, óleo) Contrapeso frontal 1 jogo de lâminas de recolha (2 un.)	
Kit de reforço de série	1. Barras protetoras na unidade de corte (frontal e lateral) 2. Correia de transmissão OPTIBELT VB 77AI (vida útil 100% superior) 3. Correia dentada unidade de corte CONTITECH 20 DS8M 1760 (vida útil 30% superior) 4. Solenoide TROMBETTA superior com IP67 5. Rolamentos unidade corte reforçados 6. Fixação das lâminas reforçada 7. Rolamento de rodas reforçado 8. Polias superiores com rolamentos substituíveis	





**NOVO
MODELO
2023**

CESTO DE RECOLHA 600 L

Com esvaziamento hidráulico-elétrico muito cómodo

ESVAZIAMENTO DESTACÁVEL

Com uma elevação do coletor de 1990 mm.

ROBUSTEZ E DURABILIDADE

Equipado com 2 rotores programados por transmissão angular. Largura de corte de 122 cm



MÁXIMO CONTROLO E COMODIDADE

Posição de condução alta.

MOTOR POTENTE

Kubota D902

TRANSMISSÃO HIDROSTÁTICA

Tuff Torq K62M

SECO MP 122D

Motor a gasolina	Kubota D902	
	898 cc de 3 cilindros	
	Potência máxima 23 HP (17 kW)	
	3000 r.p.m. / 55 Par máx.	
	Capacidade do depósito 24L, com indicador de nível transparente	
Transmissão	Hidrostática - dois motores nas rodas traseiras com bloqueio do diferencial	
Embraiagem lâminas	Embraiagem eletromagnética	
Prato de corte	2 rotores programados por transmissões angulares, correia de transmissão por cardã	
Coletor	Capacidade de recolha do cesto 600 l	
Intervalo altura de corte	Altura de elevação do coletor 1990 mm	
Pneumáticos	Dianteiros 18" x 6,5 / Traseiros 23" x 10,5	
Velocidade	20 km/h	
Unidade de corte	122 cm	
Dimensões (C x L x A)	3038 x 1285 x 1950 mm	
Peso	680 kg	
PREÇO	sem IVA	21.543,90 €
	com IVA	26.499,00 €

Equipamento de série	<p>Arco anticapotamento com homologação ROPS. Posição do volante ajustável Display informativo (conta-horas, velocidade, bateria, alerta óleo, etc.) Solo metálico reforçado com superfície antideslizante Assento confortável ajustável com apoio de braços Porta-luvas e dois porta-garrafas (1,5 L) Tomada de 12V (para poder carregar o telemóvel ou outro dispositivo) Controlo do cesto com botões elétricos confortáveis para o condutor O cesto pode ser aberto para descarregar a qualquer altura</p>
Kit de reforço de série	<ol style="list-style-type: none"> 1. Barras protetoras na unidade de corte (frontal e lateral) 2. Correia de transmissão OPTIBELT VB 77AI (vida útil 100% superior) 3. Correia dentada unidade de corte CONTITECH 20 DS8M 1760 (vida útil 30% superior) 4. Solenoide TROMBETTA superior com IP67 5. Rolamentos unidade corte reforçados 6. Fixação das lâminas reforçada 7. Rolamento de rodas reforçado 8. Polias superiores com rolamentos substituíveis


PROTEÇÃO

Arco anticapotamento alto.


MÁXIMO CONTROLE E COMODIDADE

Posição de condução ergonómica em assento confortável e volante com manípulo para viragem rápida.


MOTOR POTENTE

Loncin 22 HP.


SOBE ENCOSTAS

Até 22° facilmente graças ao seu baixo centro de gravidade, boa tração e motor potente.


COM BLOQUEIO DO DIFERENCIAL

Transmissão Tuff Torq K62M


SECO Crossjet 2WD

Motor a gasolina	Loncin LC2P77F
	Cilindrada de 708 cc dois cilindros em V
	Arranque elétrico com bateria de 12V 24 Ah/32 Ah
	Potência máxima 22 HP (16,5 kW)
	Refrigerado a ar
Capacidade combustível	19 litros com indicador de nível
Transmissão	Tuff Torq K62M
	Transmissão hidrostática com tração integral 4x2
	Com alavanca bypass que permite mover o veículo sem estar ligado
	Inclui bloqueio do diferencial acionado através de alavanca
Embraiagem lâminas	Embraiagem P.T.O. eletromagnética
Prato de corte	Com descarga traseira (lateral opcional)
	1 Rotor com 2 lâminas rotativas nas extremidades
Intervalo altura de corte	50-100 mm (5 posições). Altura das lâminas na posição de transporte = 120 mm
Pneumáticos	Dianteiro: 16x6,50-8 com escultura em V / Traseiro: 20x10,00-8 com escultura em V
Velocidade	De 0 a 9 Km/h com variação contínua e marcha-atrás de 0 a 5 Km/h
Unidade de corte	92 cm
Dimensões (C x L x A)	2310 x 1030 x 1540 mm
Peso	331 kg
PREÇO	sem IVA 7.344,25 €
	com IVA 8.299,00 €

Equipamento de série

 Arco anticapotamento
 Luzes de halogéneo 20W e luzes LED
 Assento confortável
 Conta-horas e controlo mecânico da velocidade de cruzeiro
 Volante com manípulo para viragem rápida



PROTEÇÃO

Arco anticapotamento alto.



MÁXIMO CONTROLO E COMODIDADE

Posição de condução ergonómica em assento confortável e volante com manípulo para viragem rápida.



MOTOR POTENTE

Loncin 22 HP.



COM BLOQUEIO DO DIFERENCIAL

Transmissão Tuff Torq K664



SOBE ENCOSTAS

Até 22° facilmente graças ao seu baixo centro de gravidade, boa tração e motor potente.



SECO Crossjet 4WD

Motor a gasolina	Loncin LC2P77F
	Cilindrada de 708 cc dois cilindros em V
	Arranque elétrico com bateria de 12V 24 Ah/32 Ah
	Potência máxima 22 HP (16,5 kW)
	Refrigerado a ar
Capacidade combustível	19 litros com indicador de nível
Transmissão	Tuff Torq K664
	Transmissão hidrostática com tração integral 4x4
	Com alavanca bypass que permite mover o veículo sem estar ligado
	Inclui bloqueio do diferencial acionado através de alavanca
Embraiagem lâminas	Embraiagem P.T.O. eletromagnética
Prato de corte	Com descarga traseira (lateral opcional)
	1 Rotor com 2 lâminas rotativas nas extremidades
Intervalo altura de corte	50-100 mm (5 posições). Altura das lâminas na posição de transporte = 120 mm
Pneumáticos	Dianteiro: 16x6,50-8 com escultura em V / Traseiro: 20x10,00-8 com escultura em V
Velocidade	De 0 a 9 Km/h com variação contínua e marcha-atrás de 0 a 5 Km/h
Unidade de corte	92 cm
Dimensões (C x L x A)	2310 x 1030 x 1540 mm
Peso	353 kg
PREÇO	sem IVA 11.061,06 €
	com IVA 12.499,00 €

Equipamento de série

Arco anticapotamento
Luzes de halogéneo 20W e luzes LED
Assento confortável
Conta-horas e controlo mecânico da velocidade de cruzeiro
Volante com manípulo para viragem rápida





MÁXIMA SEGURANÇA

Arco anticapotamento articulado com homologação ROPS.



COM BLOQUEIO DO DIFERENCIAL

Transmissão Tuff Torq K664 4x4 com bloqueio do diferencial.



MÁXIMO CONTROLO E COMODIDADE

Posição de condução ergonómica com apoio de braços, volante com manipulo, display de indicadores completo.



MOTOR POTENTE

Kawasaki 26HP.

REFRIGERADOR DE ÓLEO

Permite trabalhar continuamente em condições extremas com total garantia



SOBE ENCOSTAS

Até 22° facilmente graças ao seu baixo centro de gravidade, boa tração e motor potente.

SECO Goliath

Motor a gasolina	Kawasaki FS730V Cilindrada de 726 cc dois cilindros em V Arranque elétrico com bateria de 12V 32 Ah Potência máxima 26 HP (19,5 kW) Refrigerado a ar
Capacidade combustível	16 litros com indicador de nível
Transmissão	Tuff Torq K664 Transmissão hidrostática com tração integral 4x4 Com alavanca bypass que permite mover o veículo sem estar ligado Inclui bloqueio do diferencial acionado através de alavanca
Embraiagem lâminas	Embraiagem P.T.O. eletromagnética
Prato de corte	Com ejeção lateral / traseira 1 Rotor com 2 lâminas rotativas nas extremidades, reversíveis
Intervalo altura de corte	50-135 mm (5 posições). Altura das lâminas na posição de transporte = 168 mm
Pneumáticos	Dianteiro: 16x6,50-8 com escultura em V / Traseiro: 20x10,00-8 com escultura em V
Velocidade	De 0 a 9,5 Km/h com variação contínua e marcha-atrás de 0 a 6 Km/h
Unidade de corte	92 cm
Dimensões (C x L x A)	2350 x 1160 x 1740 mm
Peso	398 kg
PREÇO	sem IVA 13.273,45 €
	com IVA 14.999,00 €

Equipamento de série

Arco antivapotamento articulado com indicador de desnível e homologação ROPS
Luzes de halogéneo 20W e luzes LED
Assento confortável com apoio de braços
Tomada de 12V (para poder carregar o telemóvel ou outro dispositivo)
Cinto de segurança
Conta-horas e controlo da velocidade de cruzeiro
Display indicadores (bateria, travões, combustível, lâminas acionadas, óleo e controlo da velocidade de cruzeiro)
Volante com manipulo para viragem rápida



SECO